

PROCEDIMENTOS DE INICIALIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO : CAIXA DE SERVIÇOS INTELIGENTE (CSI) - ELETRÔNICA DE CONTROLE DO MOTOR (ECM)

MON TAGEM MULTIPLEXADA CAN VAN

1. Ferramenta de diagnóstico

Estação "LEXIA" : 4171-T.

Estação "PROXIA" : 4165-T.

ATENÇÃO : As CSI, as ECM e as chaves são afetadas a um veículo e não podem ser trocadas entre dois veículos.

IMPERATIVO : É necessário o código confidencial do veículo para todas estas operações.

2. Inicialização de uma CSI

NOTA : Este procedimento de inicialização integra a forma automática de inicialização das chaves do veículo.

2.1. Procedimento de aprendizagem com a ferramenta de diagnóstico " LEXIA "

Efetuar as seleções seguintes na ferramenta de diagnóstico :

- "DIAGNÓSTICO"
- Selecionar o veículo
- "TESTE GLOBAL"
- "CALCULADOR CSI"
- "INICIALIZAÇÃO"
- "INICIALIZAÇÃO CSI"

Seguir as instruções dadas pela ferramenta de diagnóstico.

Procedimento de inicialização terminado; efetuar as seguintes operações :

- Sincronização dos telecomando PLIPS DE ALTA FREQUÊNCIA (ver a operação correspondente)
- Verificar a telecodificação da CSI
- Voltar a instalar, se necessário, os acessórios adicionados ao veículo
- Efetuar o acasalamento com a CSI (ver a operação correspondente)

2.2. Procedimento de aprendizagem com a ferramenta de diagnóstico "PROXIA"

Efetuar as seleções seguintes na ferramenta de diagnóstico :

- "TELECARREGAMENTO/TELECODIFICAÇÃO"
- "TELECODIFICAÇÃO"
- Selecionar o veículo
- "INICIALIZAÇÃO DA CSI"

Seguir as instruções dadas pela ferramenta de diagnóstico.

Procedimento de inicialização terminado; efetuar as seguintes operações :

- Sincronização dos telecomando PLIPS DE ALTA FREQUÊNCIA (ver a operação correspondente)
- Verificar a telecodificação da CSI
- Voltar a instalar, se necessário, os acessórios adicionados ao veículo (ver operações correspondentes)
- Efetuar o acasalamento com a CSI (ver a operação correspondente)

3. Programação de uma ECM

NOTA : Este procedimento de inicialização é válido para as ferramentas de diagnóstico LEXIA e PROXIA.

Efetuar as seleções seguintes na ferramenta de diagnóstico :

- "DIAGNÓSTICO"
- Selecionar o veículo
- "TESTE GLOBAL"
- "CALCULADOR ECM"
- "PROGRAMAÇÃO/ACASALAMENTO"

Seguir as instruções dadas pela ferramenta de diagnóstico.

Efetuar o acasalamento com a CSI (ver a operação correspondente).

4. Acasalamento

NOTA : Este procedimento de acasalamento é válido para as ferramentas de diagnóstico LEXIA e PROXIA.

Para o menu "acasalamento", seguir o procedimento de programação ECM.

Responder :

- "NÃO", para introduzir um novo código confidencial
- "SIM", para efetuar um acasalamento com a CSI

Seguir as instruções dadas pela ferramenta de diagnóstico.